



Tørt og stabilt nivelleringsmateriale, som giver den bedste trinlydsdæmpning

- Optimal trinlydsdæmpning
- Let at arbejde med
- Hurtig forarbejdning uden støvudvikling
- Kan lægges med det samme, op til 5 cm højde ingen efterkomprimering nødvendig
- Modstandsdygtig over for fugt, skimmel og skadedyr
- Økologisk og bæredygtigt byggemateriale



Stabil isolering af mineraliserede træspåner. Holdbar og formstabil

EcoPearls® er et nivelleringsmateriale, som er fremstillet af naturlige materialer for at opnå den perfekte nivellering. Træspånerne konserveres med et mineralsk lag, og derved bibeholder materialet alle træets fordele, mens det har den samme styrke som sten. På den måde skabes et langtidsholdbart og ensartet materiale af bæredygtige råstoffer.

I kombination med Jumpax-undergulvssystemet kan EcoPearls® udligne til nul. Der er ingen krav om en

minimums-byggehøjde. EcoPearls® kan også anvendes til delflader ved f.eks. udligning af lunger. På den måde opnås en meget stærk samlet opbygning af undergulvet med Jumpax®, hvis der eksempelvis ikke er sammenhæng i det eksisterende undergulv. Med EcoPearls® opnås den perfekte nivellering. Unifloor undergulvssystemer kan straks lægges oven på EcoPearls®-belægningen uden tørretid.

Jumpax's® fantastiske trinlydsdæmpning understøttes af EcoPearls® på en svømmende gulvopbygning.

Opbygningsvejledningen kan ses som film på www.unifloor.nl/de/ecopearls



Produktspecifikationer



Tekniske data

| | |
|---|--------------------------|
| Spåndimension | 2 - 4 mm |
| Materiale | Mineraliserede træspåner |
| Farve | Stengrå |
| R_m -Værdi ($m^2 K.W^{-1}$) | 0,13 |
| Varmeledningsevne ($W/(m.K)$) | 0,075 |
| Densitet (kg / m^3) | 370 |
| Vægt pr. m^2 | 3,7 kg |
| Mængdebehov til en opbygningshøjde på 10 mm | ca. 10 Liter pr. kv. m |
| Ingen krav om minimums-bygningshøjde | |

Emballage - sæk

| | |
|---------------------|-------------------|
| Lægningsvejledning | Står på sækken |
| Emballageenhed | 50 liter sæk |
| Vægt pr. sæk | ca. 18,5 kg |
| Palleindhold | 33 sække = 610 kg |
| Pallemål (lxbxh mm) | 1200 x 800 x 1250 |

Anvendelse

"Tørt", næsten støvfrit og løst nivelleringslag til ujævne og massive gulve samt træbjælkegulve med de samme værdier og egenskaber som et bundet lag

Leverandør

Sæk

50 Liter

EKSTRA: Spand

EcoPearls® kan også fås i spande, som kan lukkes igen. Praktisk og sikker transport. Giver en hurtig og stabil nivellering.

35 Liter

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Lægningsvejledning | Står på emballagen |
| Emballageenhed | 35 liter spand |
| Vægt pr. spand | ca. 13 kg |
| Palleindhold | 18 spande = ca. 235 kg |
| Pallemål (lxbxh mm) | 1200 x 800 x 1250 |