GEFION PROfiler A/S

TEKNISK DATABLAD

Jumpax® Basic 7 mm underlagsplader

Varenr. 401040 · Udgave 11/2026

Produktbeskrivelse

Jumpax® Basic giver øjeblikkeligt en meget glat og stabil base, hvorpå alle elastiske gulvbelægninger og tæpper kan lægges og limes direkte. De to lag MDF-plader samles med overlap og interaktiv kontaktlim til en sømløs overflade.

Hurtigere og lettere end traditionel spartelmasse – en helt tør proces uden tørretid, så gulvbelægningen kan lægges med det samme. Den meget lave varmemodstand gør Jumpax® Basic optimal over gulvvarme med hurtig varmeledning.



Jumpax® Basic 7 mm underlagsplade

Anvendes under

Linoleum, vinyl, LVT, kork, gummi, tæpper og tæppefliser

Tekniske data

Dimensioner og materiale	
Tykkelse / tolerance	**7 mm ± 0,2 (3+4 mm)**
Mål / tolerance	**600 x 1200 mm ± 1,5**
Råmateriale	**MDF / interaktiv lim**
Vægt pr. m²	**5,39 kg/m²**
Densitet	**770 kg/m³**
Farve	**Natur**

Egenskaber	
Bøjestyrke	**> 40 kg/cm²**
Trinlydsreduktion (m. Heat-Foil)	**20 dB ΔLw**
Trinlydsreduktion (m. Heat-Blok)	**21 dB ΔLw**
Brandklasse	**Bfl-s1 (vinyl) / Cfl-s1 (lino)**
Fugtindhold	**4–10 %**
Varmemodstand (Rm-værdi)	**0,047 m²·K/W (0,5 TOG)**

Trinlydsreduktion iht. EN-ISO 10140-3:2010. Ved flydende afretning afhænger reduktionen af det samlede opbyggede system.

Fordele

- Øjeblikkelig tør gulvudligning uden spartelmasse
- Giver en super glat og fuldstændig sømløs overflade
- Klar til direkte limning af elastiske belægninger og tæpper
- Ingen tørretid – gulvlægning og færdiggørelse samme dag
- Optimal til gulvvarme med minimal varmemodstand (0,5 TOG)
- Høj trinlydsreduktion på op til 21 dB ΔLw
- Hurtig, ren og støvfattig montering
- Omkostningseffektiv løsning til problemgulve

Pakning

1 pakke	**4 bund / 4 top (2,88 m²)**
1 palle	**48 pakker / 138,24 m²**
Pallemål (l x b x h)	**1200 x 1200 x 850 mm**
Pallevægt	**830 kg**
Monteringsvejledning	**Vedlagt i emballage**

Bestillingsoplysninger

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Salgsenhed
401040	Jumpax® Basic 7 mm underlagsplader	600 x 1200 x 7 mm	1 palle

Data iht. producentens oplysninger. Ret til ændringer forbeholdes.

Gefion Profiler A/S · Sabroesvej 16 · 8600 Silkeborg
+45 86 81 11 01 · kontakt@gefionprofiler.dk · www.gefionprofiler.dk

Se produktet online