GEFION PROfiler A/S

TEKNISK DATABLAD

Marathon Super® X 7 mm underlagsplader

Varenr. 401031 · Udgave 11/2026

Produktbeskrivelse

Marathon Super® består af et hårdt toplag af MDF træfiber og en blød bagside af XPS polystyren. Det bløde underlag udligner ujævnheder på op til 2 mm og bidrager dermed til et perfekt udseende af den elastiske vinyl, der skal lægges.

Marathon Super® modvirker permanente trykmærker fra stoleben, skohæle og andre objekter, som det ofte er tilfældet med blødere underlag under vinylgulve. Opnår 10 dB lyddæmpning i kombination med vinyl eller PVC klik på betongulv med spartling*.



Marathon Super® X 7 mm underlagsplade

Anvendes under

Vinyl, laminat, parket og tæpper

Tekniske data

Dimensioner og materiale	
Tykkelse / tolerance	**7 mm ± 0,1**
Mål / tolerance	**560 x 790 mm ± 1**
Råmateriale	**MDF træfiber / XPS**
Vægt pr. m²	**2,5 kg/m²**
Farve	**Natur / Grøn**
Formaldehydklasse	**E1**

Egenskaber	
Lyddæmpning, 3 mm vinyl	**10 dB ΔLw**
Lyddæmpning, 4 mm Click PVC	**10 dB ΔLw**
Brandklasse	**Efl-s1**
Fugtighedsniveau	**7–10 %**
Udvidelse efter 24 timer, maks.	**< 45 %**
Varmeledningsgrad	**0,15 m²·K/W**

Lyddæmpende egenskaber iht. europæisk standard ISO-10140-3:2010. *Ved flydespartling er støjdæmpningen altid afhængig af spartelmassens lyddæmpende egenskaber.

Fordele

- Hårdt toplag af MDF træfiber og blød XPS-bagside
- Udligner ujævnheder på op til 2 mm i undergulvet
- Sikrer et perfekt udseende af elastisk vinyl
- Modvirker permanente trykmærker fra stoleben m.m.
- Reducerer trinlyd med 10 dB ΔLw (vinyl og Click PVC)
- God varmeisolering (0,15 m²·K/W)
- Beskytter gulvbelægningen og forlænger levetiden
- Velegnet under vinyl, laminat, parket og tæpper

Pakning

1 pakke	**12 plader / 5,31 m²**
1 palle	**24 pakker / 127,4 m²**
Vægt pr. pakke	**13,2 kg**
Pallemål (l x b x h)	**1130 x 800 x 1080 mm**
Pallevægt	**342 kg**

Bestillingsoplysninger

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Salgsenhed
401031	Marathon Super® X 7 mm underlagsplader	560 x 790 x 7 mm	1 palle

Data iht. producentens oplysninger. Ret til ændringer forbeholdes.

Gefion Profiler A/S · Sabroesvej 16 · 8600 Silkeborg
+45 86 81 11 01 · kontakt@gefionprofiler.dk · www.gefionprofiler.dk

Se produktet online