GEFION PROfiler A/S

TEKNISK DATABLAD

Thermofelt® 7,5 mm underlagsplader

Varenr. 401010 · Udgave 11/2026

Produktbeskrivelse

Markedets mest formstabile isoleringsplade til tæpper, tæppefliser, parket og laminat. Thermofelt® er fremstillet af trærester fra fyr og gran og kan efter endt anvendelse komposteres 100 %.

Pladerne udligner ujævnheder på op til 3 mm i det eksisterende gulv. Det giver et plant gulv og forlænger levetiden på gulvbelægningen. Thermofelt® isolerer godt mod både varme og trinlyd.



Thermofelt® 7,5 mm underlagsplade

Anvendes under

Tæpper, tæppefliser, parket og laminat

Tekniske data

Dimensioner og materiale	
Tykkelse / tolerance	**7,5 mm ± 0,3**
Mål / tolerance	**590 x 860 mm ± 1**
Råmateriale	**Fyr- og granrester**
Densitet	**260 kg/m³**
Farve	**Grøn**
Formaldehydklasse	**E1**

Egenskaber	
Bøjestyrke	**18 kg/cm²**
Brandklasse, DIN 4102	**B2**
Fugtindhold	**8–16 %**
Maks. vandabsorption efter 2 timer	**50 %**
Udvidelse, maks.	**6 %**
Varmeledningsgrad	**0,13 m²·K/W**

Testrapport: TNO rapport nr. HAG-RPT 960064.

Fordele

- Specialdesignet undergulv til gulvtæppe
- Udjævner gulvet
- Reducerer mekanisk og akustisk støj
- Forbedrer gangkomforten på tæppe
- Isolerer godt
- Reducerer fugt og mug
- Forlænger tæppets levetid
- Fuldstændig komposterbar – 100 % naturprodukt

Pakning

1 pakke	**18 plader / 9,13 m²**
1 palle	**28 pakker / 255,93 m²**
Pallemål (l x b x h)	**1200 x 860 x 150 mm**
Pallehøjde inkl. palle	**2,05 m**
Pallevægt	**530 kg**

Bestillingsoplysninger

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Salgsenhed
401010	Thermofelt® 7,5 mm underlagsplader	590 x 860 x 7,5 mm	1 palle

Data iht. producentens oplysninger. Ret til ændringer forbeholdes.

Gefion Profiler A/S · Sabroesvej 16 · 8600 Silkeborg
+45 86 81 11 01 · kontakt@gefionprofiler.dk · www.gefionprofiler.dk

Se produktet online